

PA3215CA VZDUCHOVÁ CLONA

Číslo produktu **19805**

Cena bez DPH: 1870,00 EUR

Typ dokumentu: **Karta produktu**

Dátum dokumentu: **2016-10-13**

Generované: **Systemair Online katalóg**

Popis

Štýlová vzduchová clona pre obchodné prevádzky so vstavanou reguláciou a diaľkovým ovládačom

- Výška montáže do 3,2m
- Horizontálna montáž

Použitie

PA3200C je kompaktná vzduchová clona pre vstupy do obchodných prevádzok. Má vstavanú reguláciu a je možné ju ovládať diaľkovým ovládačom čo uľahčuje jej montáž a použitie.

PA3200C vytvára tepelne oddeľujúcu vzduchovú bariéru, ktorá účinne zabraňuje prúdeniu studeného vzduchu a vytvára excelentný tepelný komfort v priestore dverí.

Dizajn

Vďaka nadčasovému dizajnu je clona PA3200C vhodná pre všetky vstupy. Čelný panel clony a servisné dvierka (celá viditeľná časť pri pohľade spredu) môžu byť upravené do ľubovoľného farebného odtieňa tak, aby clona "zapadla" do akéhokoľvek priestoru.



Technické parametre

Jednotka		
Typ montáže	Horizontal	
Typ ohrevu	Bez ohrevu	
Dĺžka	1578	mm
Výška	256	mm
Hĺbka	458	mm
Hmotnosť	27	kg
Max. montážna výška	3200	mm
Farba plášt'a	RAL 9016, NCS S 0500-N	
Farba, výfuk. mriežky	RAL 7046	
Trieda krytia	IP21	
Ambient working temperature range (dry conditions)	-20-30	°C
Vzduchový výkon		
Vzd. výkon - krok 3	2750	m³/h
Vzd. výkon - krok 2	2200	m³/h
Vzd. výkon - krok 1	1700	m³/h
Hlukové údaje		
Hladina hluku, krok 3	59	dB(A)
Hladina hluku, krok 2	52	dB(A)
Hladina hluku, krok 1	46	dB(A)
Údaje motor/regulácia		
Napätie - regulácia/motor	230	V
Fáza	1	~

Prúd - regulácia/motor	1	A
Príkon motora	0,23	kW

Príslušenstvo

Príslušenstvo

PA34TR15 záves (18056)
 PA2P15 záves. tyč (19568)
 PA2DR ovládač + dver. kontakt (15662)
 PAMLK modul (18690)
 PA34EF15 PIII filter (18747)
 PA3PF15 Pendulum brackets (25256)

Špecifikácia

Štýlová vzduchová clona pre obchodné prevádzky so vstavanou reguláciou a diaľkovým ovládačom

- Výška montáže do 3,2m
- Horizontálna montáž

Použitie

PA3200C je kompaktná vzduchová clona pre vstupy do obchodných prevádzok. Má vstavanú reguláciu a je možné ju ovládať diaľkovým ovládačom čo uľahčuje jej montáž a použitie.

PA3200C vytvára tepelne oddeľujúcu vzduchovú bariéru, ktorá účinne zabraňuje prúdeniu studeného vzduchu a vytvára excelentný tepelný komfort v priestore dverí.

Dizajn

Vďaka nadčasovému dizajnu je clona PA3200C vhodná pre všetky vstupy. Čelný panel clony a servisné dvierka (celá viditeľná časť pri pohľade spredu) môžu byť upravené do ľubovoľného farebného odtieňa tak, aby clona "zapadla" do akéhokoľvek priestoru.

Dokumentácia



Návod_PA3200C_2014.pdf (2,20MB)



ma_frico_pa2p_pa2pf_pa34tr_160114.pdf (501,76kB)



Navod_PA2DR_SK.pdf (1,13MB)



ma_frico_pamlk_low.pdf (549,72kB)



Prospekt_PA3200C.pdf (347,04kB)



Katalog_PA3200C.pdf (1,51MB)



Vyhlasenie - Vzd. clony FRICO_SK.pdf (91,73kB)



Bpd Air curtain PA-PL32xxCA.pdf (178,71kB)



PA3215CA-2D.dwg (399,20kB)



PA3215CA-3D.dxf (92,05kB)

Interné